

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ



Побутовий інверторний кондиціонер СЕРІЯ VERITAS NG

Білого кольору



CH-S07FTXQ2-NG
CH-S09FTXQ2-NG
CH-S12FTXQ2-NG
CH-S18FTXQ2-NG

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель			CH-S07FTXQ2-NG	CH-S09FTXQ2-NG	CH-S12FTXQ2-NG	CH-S18FTXQ2-NG
Продуктивність	холод	кВт	2.35 (0.37-2.53)	2.5 (0.50-3.35)	3.2 (0.60-3.60)	4.6 (0.65-5.20)
	тепло	кВт	2.5 (0.51-2.60)	2.8 (0.50-3.30)	3.4 (0.60-3.80)	5.2 (0.70-5.40)
Джерело електроживлення			~ 220-240В/50Гц/1Ф			
Номінальна потужність	холод	кВт	0.68 (0.10-0.98)	0.72 (0.16-1.40)	0.991 (0.12-1.40)	1.36 (0.15-1.70)
	тепло	кВт	0.65 (0.10-1.23)	0.75 (0.20-1.50)	0.916 (0.12-1.50)	1.34 (0.16-1.60)
Повітропродуктивність		м³/г	500/420/390/300	500/420/390/300	680/620/490/420	850/800/700/600
Рівень шуму	вн. блок	дБ(А)	29/25/22/20	36/30/26/23	38/32/28/24	45/39/33/28
	зовн. блок	дБ(А)	51	51	52	55
Тип холодоагенту			R32			
Габаритні розміри (ширина/ висота/ глибина)	вн. блок	мм	713×270×195	713×270×195	790×289×209	1078×325×246
	зовн. блок	мм	710×450×293	732×450×330	732×450×330	958×660×402
Маса	вн. блок	кг	8.0	8.0	9.0	13.5
	зовн. блок	кг	20.8	25.0	25.0	26.5
Тип компресора			Роторний, інверторний			
Осушення		л/г	0.6	0.8	1.4	1.8
Температурний діапазон	холод	°C	-15~43			
	тепло		-15~24			
Маса холодоагенту		кг	0.45	0.50	0.57	0.75
Діаметр рідиної магістралі		мм/ дюйм	6.35 / ¼"	6.35 / ¼"	6.35 / ¼"	6.35 / ¼"
Діаметр газової магістралі		мм/ дюйм	9.53 / ⅜"	9.53 / ⅜"	9.53 / ⅜"	9.53 / ⅜"
Максимальний перепад висоти магістралі		м	10	10	10	10
Максимальна довжина магістралі		м	15	15	15	25
Відстань між кріпленням		мм	430	455	455	455
Енергоефективність Холод (SEER)			5.1 (A)	6.5 (A++)	6.5 (A++)	6.4 (A++)
Енергоефективність Тепло (SCOP)			3.8 (A)	5.1 (A+++)	4.1 (A+)	4.0 (A+)

Характеристики

- “CH 7 - SKY Technology” - комплексна система фільтрації на основі семи фільтрів широкого спектру дії;
- Wi-Fi модуль для можливості управління кондиціонером через Смартфон / Планшет (ОС: Android, iOS);
- “CH SMART-ION Filter” - технологія тотального очищення повітря нового покоління;
- Робота від -15 °C до +48 °C на охолодження і від -15 °C до +24 °C на обігрів;
- Преміальна енергозбережна комплектація GENERATON VI (підвищений контроль якості складання і матеріалів);
- Вдосконалене програмне забезпечення, яке оптимізує роботу кондиціонера в широкому діапазоні частот обертання компресора;
- Самоочищення внутрішнього блоку;
- Преміальний пульт дистанційного керування з новим ергономічним корпусом, нічним підсвічуванням і бактерицидним покриттям;
- Функція “I FEEL” - вбудований датчик температури в пульт дистанційного керування. Точність підтримки температури 0,5 °C;
- Технологія “I-Action” - плавна і стабільна робота компресора на наднизьких частотах (1Гц);
- Безперебійна робота в діапазоні 96В-260 В. Інноваційний, малогабаритний трансформатор;
- Захист вашого будинку від замерзання: функція “ 8 градусів”. Кондиціонер підтримуватиме температуру 8 °C, не дозволяючи заморозити приміщення і споживаючи мінімум електроенергії;
- Ширококутні жалюзі, що створюють охоплення усього об'єму приміщення;
- Захист от обмерзання зовнішнього блоку;
- 24-годинний таймер;
- Покриття “BLUE-FIN”;
- Комфортна підтримка температури в нічному режимі “SLEEP”;
- Автономне осушення;
- Захист компресора;
- Запуск при низьких температурах зовнішнього повітря;
- Легко розбірний корпус для швидкого монтажу і чищення;
- Функція “Авторестарт” - автоматичний перезапуск із запам'ятовуванням налаштувань;
- Самодіагностика порушень роботи основних блоків і режимів, абсолютний захист від некоректних дій користувача з вказівкою помилки на дисплеї;
- Повна відповідність з дієюю з 1-01-2013 Директивою Європейського союзу ErP (Energy related Products) № 626/2011/EU для побутових теплових насосів і кондиціонерів SEER A++ SCOP
- Можливість підключення дротового пульта.