Серия U-Match, канальный тип

- Легкий монтаж
- Компактные габариты
- Малошумный вентилятор
- Долговечный моющийся фильтр
- Высокоэффективный теплообменник
- Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов
- Многоуровневая защита системы
- Интеллектуальная разморозка
- Длина трубопровода до 50 м

R-410A Energy Efficiency Class A INVERTER

Технические харктеристики

Модель			GFH12K3CI/ GUHD12NK3CO	GFH18K3CI/ GUHD18NK3CO	GFH24K3CI/ GUHD24NK3CO	GFH36K3CI/ GUHD36NM3CO	GFH48K3CI/ GUHD48NM3CO	GFH60K3CI/ GUHD60NM3CO
Производительность	холод	кВт	3,50 (1,60-3,60)	5,30 (1,60-5,80)	7,00 (2,00-7,70)	10,30 (3,50-11,50)	14,00 (4,90-14,10)	17,00 (4,00-17,50)
	тепло	кВт	3,80 (1,60-4,00)	6,15 (1,40-6,50)	7,50 (2,40-8,00)	11,50 (3,80-12,80)	16,50 (5,30-18,30)	18,00 (5,00-18,80)
Источник электропитания			~ 220-240В/50Гц/1Ф		~ 220-240В/50Гц/1Ф	~ 380-415В/50Гц/3Ф		
Номинальная потребляемая мощность	холод	кВт	1,08 (0,48-1,12)	1,65 (0,55-1,75)	2,18 (0,85-2,50)	3,20 (1,35-4,10)	4,35 (1,60-5,36)	5,29 (1,68-6,38)
	тепло	кВт	0,98 (0,40-1,18)	1,70 (0,50-1,90)	2,07 (0,80-2,65)	3,18 (1,22-3,68)	4,50 (1,44-5,32)	4,98 (1,40-5,46)
Сила тока	холод	А	4,80 (2,10-4,90)	7,00 (2,30-7,50)	9,60 (3,70-11,10)	4,80 (2,10-6,10)	6,40 (2,50-8,00)	7,80 (2,60-9,50)
	тепло	А	4,30 (1,80-5,20)	7,30 (2,10-8,20)	9,10 (3,50-11,80)	4,70 (1,90-5,50)	6,70 (2,20-8,00)	7,40 (2,20-8,20)
Энергоэффективность	холод	EER	3,25	3,21	3,21	3,21	3,22	3,21
	тепло	COP	3,90	3,62	3,62	3,61	3,67	3,61
Воздухопроизводительность	вн. блок	м³/ч	640/740/840	600/800/1000	1200/1400/1600	1850/2110/2300	2100/2300/2500	2600/2900/3150
Давление	вн. блок	Па	25	25	100	150	150	150
Уровень шума	вн. блок	Дб(А)	33/35/37	36/38/42	42/44/47	46/50/53	46/50/53	48/51/54
	нар. блок	Дб(А)	54	57	59	61	61	63
Тип хладагента			R410A					
Объем хладагента		кг	1,35	1,4	2,4	3,8	4,3	5,5
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина)	вн. блок	мм	980x266x721	980x266x721	1270x268x530	1226x290x775	1226x330x815	1463x389x799
	нар. блок	мм	776x540x320	955x700x396	980x790x427	1107x1100x440	1085x1365x427	1085x1365x427
Масса	вн. блок	кг	34	34	37	57	64	87
	нар. блок	кг	30	48	65	92	116	121
Температурный диапазон работы	холод	°С	+18/+48					
	тепло	°С	-15/+24					
Диаметр жидкостной магистрали		мм/дюйм	6,35 / 1/4″	6,35 / 1/4″	9,53 / 3/8″	9,53 / 3/8″	9,53 / 3/8″	9,53 / 3/8″
Диаметр газовой магистрали		мм/дюйм	9,53 / 3/8″	12,70 / 1/2″	15,88 / 5/8″	15,88 / 5/8″	15,88 / 5/8″	19,05 / 3/4″
Максимальный перепад высоты магистрали		м	15	15	15	15	30	30
Максимальная длина магистрали		м	20	20	30	30	50	50
Расстояние между болтами крепления нар. блока		мм	510	560	610	631	620	620
Количество межблочных жил (на управление)			2					
Место подачи питания			Внутр./наружн.					
Количество жил (подача питания)			3(ø1,0мм.) / 3(ø1,5мм.)	3(ø1,0мм.) / 3(ø1,5мм.)	3(ø1,0мм.) / 3(ø1,5мм.)	3(ø1,0мм.) / 5(ø1,5мм.)	3(ø1,0мм.) / 5(ø1,5мм.)	3(ø1,0мм.) / 5(ø1,5мм.)
Заправка фреоном (на кол-во метров погонных)		м.п.	7					
Кол-во заправки фреоном на м.п. (превышение, на каждый метр погонный)		грамм /м.п.	30	30	60	60	60	60

R-410A

Технические харктеристики

Модель			GFH18K3BI/ GUHN18NK3AO	GFH24K3BI/ GUHN24NK3AO	GFH36K3BI/ GUHN36NM3AO	GFH48K3B1I/ GUHN48NM3A1O	GFH60K3BI/ GUHN60NM3AO
Производительность	холод	кВт	5,00	7,00	9,80	13,20	16,00
	тепло	кВт	5,70	8,00	11,00	14,50	18,50
Источник электропитания			~ 220-240В/50Гц/1Ф	~ 220-240В/50Гц/1Ф	~ 380-415В/50Гц/3Ф		
Номинальная потребляемая мощность	холод	кВт	2,10	2,66	4,00	5,10	6,50
	тепло	кВт	1,80	2,51	3,50	4,60	5,50
Сила тока	холод	А	9,40	12,10	7,00	9,30	11,80
	тепло	А	8,00	11,40	6,30	8,50	10,00
Энергоэффективность	холод	EER	2,38	2,63	2,45	2,59	2,46
	тепло	COP	3,17	3,19	3,14	3,15	3,36
Воздухопроизводительность		м³/ч	680/750/840	1060/1220/1250	1800/1900/2000	1800/1900/2000	1730/2070/2500
Давление	вн. блок	Па	60	100	150	150	150
Уровень шума	вн. блок	Дб(А)	38/40/42	42/44/47	46/48/50	46/48/50	48/50/53
	нар. блок	Дб(А)	56	59	60	63	64
Тип хладагента			R410a				
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина)	вн. блок	мм	1012x266x736	1270x268x530	1226x290x775	1226x290x775	1226x330x815
	нар. блок	мм	820x540x320	1018x695x412	1018x840x412	1032x1250x412	1032x1250x412
Масса	вн. блок	кг	34	37	54	57	66
	нар. блок	кг	40	59	90	112	123
Объем хладагента		кг	1,50	2,20	3,20	3,80	5,00
Температурный диапазон работы	холод	°С	+18/+43				
	тепло	°С	-7/+24				
Диаметр жидкостной магистрали		мм/дюйм	6,35 / 1/4″	9,53 / 3/8″	12,70 / 1/2″	12,70 / 1/2″	12,70 / 1/2″
Диаметр газовой магистрали		мм/дюйм	12,70 / 1/2″	15,88 / 5/8″	19,05 / 3/4″	19,05 / 3/4″	19,05 / 3/4″
Максимальный перепад высоты магистрали		м	15	15	30	30	30
Максимальная длина магистрали		м	20	30	50	50	50
Расстояние между болтами крепления нар. блока		мм	540	572	572	572	572
Количество межблочных жил (на управление)			2				
Место подачи питания			Внутр./наружн.				
Количество жил (подача питания)			3(ø1,0мм.) / 3(ø4,0мм.)	3(ø1,0мм.) / 3(ø4,0мм.)	3(ø1,5мм.) / 5(ø2,5мм.)	3(ø1,5мм.) / 5(ø4,0мм.)	3(ø1,5мм.) / 5(ø4,0мм.)
Заправка фреоном (на кол-во метров погонных)		м.п.	7				
Кол-во заправки фреоном на м.п. (превышение, на каждый метр погонный)		грамм /м.п.	15	60	120	120	120

Коммерческие кондиционеры
Cooper&Hunter

Серия U-Match Кассетный тип

- Легкий монтаж
- Компактные габариты
- Дренажный насос
- Малошумный вентилятор
- Долговечный моющийся фильтр
- Автоматическое распределение воздуха в режиме SWING
- Высокоэффективный теплообменник
- Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов
- Многоуровневая защита системы
- Интеллектуальная разморозка
- Длина трубопровода до 50 м

R-410A Energy Efficiency Class A INVERTER

Технические харктеристики

Модель			GKH12K3CI/ GUHD12NK3CO	GKH18K3CI/ GUHD18NK3CO	GKH24K3CI/ GUHD24NK3CO	GKH36K3CI/ GUHD36NM3CO	GKH42K3CI/ GUHD42NM3CO
Производительность	холод	кВт	3,40 (1,60-3,60)	5,30 (1,90-5,50)	7,00 (2,40-8,30)	10,00 (3,00-11,50)	11,00 (3,50-13,00)
	тепло	кВт	3,70 (1,60-4,00)	6,15 (1,50-6,60)	8,00 (2,40-8,50)	11,00 (3,50-12,80)	12,00 (3,80-14,50)
Источник электропитания			~ 220-240В/50Гц/1Ф	~ 220-240В/50Гц/1Ф		~ 380-415В/50Гц/3Ф	
Номинальная потребляемая мощность	холод	кВт	1,03 (0,43-1,35)	1,65 (0,55-1,75)	2,18 (0,85-2,50)	3,12 (1,02-4,10)	3,42 (1,04-4,32)
	тепло	кВт	1,03 (0,39-1,20)	1,70 (0,50-1,90)	2,21 (0,80-2,78)	3,05 (0,90-3,84)	3,32 (0,92-4,02)
Сила тока	холод	А	4,60 (1,90-5,90)	7,00 (2,30-7,50)	9,60 (3,70-11,10)	4,60 (1,60-6,10)	5,50 (1,60-6,50)
	тепло	А	4,60 (1,70-5,30)	7,30 (2,10-8,20)	9,80 (3,50-12,30)	4,50 (1,40-5,70)	5,00 (1,40-6,00)
Энергоэффективность	холод	EER	3,30	3,21	3,21	3,21	3,21
	тепло	COP	3,61	3,62	3,62	3,61	3,61
Воздухопроизводительность	вн. блок	м³/ч	350/450/550	1000/1080/1180	1170/1270/1400	1500/1570/1660	1500/1570/1660
Уровень шума	вн. блок	Дб(А)	43/45/47	43/45/47	48/49/51	48/51/53	48/51/53
	нар. блок	Дб(А)	54	57	59	61	61
Тип хладагента			R410A				
Объем хладагента		кг	1,35	1,4	2,4	3,8	3,8
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина)	вн. блок	мм	600x230x600	840x240x840	840x240x840	840x320x840	840x320x840
	панель вн. блок	мм	650x50x650	950x60x950	950x60x950	950x60x950	950x60x950
	нар. блок	мм	776x540x320	955x700x396	980x790x427	1107x1100x440	1107x1100x440
Масса	вн. блок	кг	20	27	27	32	32
	нар. блок	кг	30	48	65	92	92
Температурный диапазон работы	холод	°С	+18/+48				
	тепло	°С	-15/+24				
Диаметр жидкостной магистрали		мм/дюйм	6,35 / 1/4″	6,35 / 1/4″	9,53 / 3/8″	9,53 / 3/8″	9,53 / 3/8″
Диаметр газовой магистрали		мм/дюйм	9,53 / 3/8″	12,70 / 1/2″	15,88 / 5/8″	15,88 / 5/8″	15,88 / 5/8″
Максимальный перепад высоты магистрали		м	15	15	15	15	30
Максимальная длина магистрали		м	20	20	30	30	50
Расстояние между болтами крепления нар. блока		мм	510	560	610	631	631
Количество межблочных жил (на управление)			2				
Место подачи питания			Внутр./наружн.				
Количество жил (подача питания)			3(ø1,0мм.) / 3(ø1,5мм.)	3(ø1,0мм.) / 3(ø1,5мм.)	3(ø1,0мм.) / 3(ø1,5мм.)	3(ø1,0мм.) / 5(ø1,5мм.)	3(ø1,0мм.) / 5(ø1,5мм.)
Заправка фреоном (на кол-во метров погонных)		м.п.	7				
Кол-во заправки фреоном на м.п. (превышение, на каждый метр погонный)		грамм/ м.п.	30	30	60	60	60

R-410A

Технические харктеристики

Модель			GKH18K3BI/ GUHN18NK3AO	GKH24K3BI/ GUHN24NK3AO	GKH36K3BI/ GUHN36NM3AO	GKH48K3B1I/ GUHN48NM3A1O
Производительность	холод	кВт	5,00	6,80	10,00	13,20
	тепло	кВт	5,40	7,50	11,00	14,50
Источник электропитания			~ 220-240В/50Гц/1Ф	~ 220-240В/50Гц/1Ф	~ 380-415В/50Гц/3Ф	
Номинальная потребляемая мощность	холод	кВт	2,00	2,62	3,60	4,80
	тепло	кВт	1,90	2,50	3,30	5,20
Сила тока	холод	А	9,00	11,90	6,70	9,10
	тепло	А	8,70	11,40	5,70	8,20
Энергоэффективность	холод	EER	2,50	2,60	2,78	2,75
	тепло	COP	2,84	3,00	3,55	2,79
Воздухопроизводительность		м³/ч	620/720/820	1000/1080/1180	1500/1570/1660	1500/1570/1660
Уровень шума	вн. блок	Дб(А)	43/45/47	43/45/47	48/51/53	48/51/53
	нар. блок	Дб(А)	56	59	60	63
Тип хладагента			R410a			
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина)	вн. блок	мм	600x230x600	840x240x840	840x320x840	840x320x840
	панель вн. блок	мм	650x50x650	950x60x950	950x60x950	950x60x950
	нар. блок	мм	820x540x320	1018x695x412	1018x840x412	1032x1250x412
Масса	вн. блок	кг	20	27	32	32
	нар. блок	кг	40	59	90	112
Объем хладагента		кг	1,50	2,20	3,20	3,80
Температурный диапазон работы	холод	°С	+18/+43			
	тепло	°С	-7/+24			
Диаметр жидкостной магистрали		мм/дюйм	6,35 / 1/4″	9,53 / 3/8″	12,70 / 1/2″	12,70 / 1/2″
Диаметр газовой магистрали		мм/дюйм	12,70 / 1/2″	15,88 / 5/8″	19,05 / 3/4″	19,05 / 3/4″
Максимальный перепад высоты магистрали		м	15	15	30	30
Максимальная длина магистрали		м	20	30	50	50
Расстояние между болтами крепления нар. блока		мм	540	572	572	572
Количество межблочных жил (на управление)			2			
Место подачи питания			Внутр./наружн.			
Количество жил (подача питания)			3(ø1,0мм.) / 3(ø4,0мм.)	3(ø1,0мм.) / 3(ø4,0мм.)	3(ø1,0мм.) / 5(ø2,5мм.)	3(ø1,0мм.) / 5(ø4,0мм.)
Заправка фреоном (на кол-во метров погонных)		м.п.	7			
Кол-во заправки фреоном на м.п. (превышение, на каждый метр погонный)		грамм /м.п.	15	60	120	120

Серия U-Match напольно-потолочный тип

- Легкий монтаж
- Компактные габариты
- Малошумный вентилятор
- Долговечный моющийся фильтр
- Автоматическое распределение воздуха в режиме SWING
- Высокоэффективный теплообменник
- Многоуровневая защита системы
- Интеллектуальная разморозка
- Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов
- Длина трубопровода до 50 м

Технические характеристики

R-410A | Energy Efficiency Class A | INVERTER

Модель			GTH12K3CI/ GUHD12NK3CO	GTH18K3CI/ GUHD18NK3CO	GTH24K3CI/ GUHD24NK3CO	GTH36K3CI/ GUHD36NM3CO	GTH48K3CI/ GUHD48NM3CO	GTH60K3CI/ GUHD60NM3CO
Производительность	холод	кВт	3,40 (1,60-3,60)	5,30 (1,30-5,50)	7,00 (3,00-7,80)	10,50 (3,50-13,00)	14,00 (5,00-14,30)	16,00 (4,00-16,50)
	тепло	кВт	3,80 (1,36-4,10)	6,15 (1,50-6,60)	8,00 (2,40-8,50)	11,50 (3,50-12,50)	16,50 (5,20-18,40)	17,50 (4,50-18,30)
Источник электропитания			~ 220-240В/50Гц/1Ф	~ 220-240В/50Гц/1Ф		~ 380-415В/50Гц/3Ф		
Номинальная потребляемая мощность	холод	кВт	1,06 (0,39-1,28)	1,65 (0,55-1,75)	2,18 (0,85-2,50)	3,27 (1,08-4,00)	4,20 (1,42-5,14)	4,98 (1,52-6,04)
	тепло	кВт	0,93 (0,34-1,04)	1,70 (0,50-1,90)	2,21 (0,80-2,78)	3,18 (0,96-3,75)	4,40 (1,28-5,25)	4,84 (1,29-6,33)
Сила тока	холод	А	4,70 (1,70-5,60)	7,00 (2,30-7,50)	9,60 (3,70-11,10)	4,90 (1,70-6,00)	6,21 (2,20-7,70)	7,40 (2,30-9,00)
	тепло	А	4,10 (1,50-4,60)	7,30 (2,10-8,20)	9,80 (3,50-12,30)	4,70 (1,50-5,60)	6,50 (2,00-7,80)	7,20 (2,00-9,50)
Энергоэффективность	холод	EER	3,21	3,21	3,21	3,21	3,33	3,21
	тепло	COP	4,10	3,62	3,62	3,61	3,75	3,62
Воздухопроизводительность	вн. блок	м³/ч	500/600/700	700/800/900	900/1050/1200	1520/1630/2000	1900/2100/2300	1900/2100/2300
Уровень шума	вн. блок	Дб(А)	35/37/39	39/42/45	46/49/52	48/51/54	52/55/58	52/55/58
	нар. блок	Дб(А)	54	57	59	61	61	63
Тип хладагента			R410A					
Объем хладагента		кг	1,35	1,4	2,4	3,8	4,3	5,5
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина)	вн. блок	мм	1220×700×225	1220×700×225	1220×700×225	1420x700x245	1700x700x245	1700x700x245
	нар. блок	мм	776x540x320	955x700x396	980x790x427	1107x1100x440	1085x1365x427	1085x1365x427
Масса	вн. блок	кг	40	42	43	53	64	65
	нар. блок	кг	30	48	65	92	116	121
Температурный диапазон работы	холод	°С	+18/+48					
	тепло	°С	-15/+24					
Диаметр жидкостной магистрали		мм/дюйм	6,35 / 1/4″	6,35 / 1/4″	9,53 / 3/8″	9,53 / 3/8″	9,53 / 3/8″	9,53 / 3/8″
Диаметр газовой магистрали		мм/дюйм	9,53 / 3/8″	12,70 / 1/2″	15,88 / 5/8″	15,88 / 5/8″	15,88 / 5/8″	19,05 / 3/4″
Максимальный перепад высоты магистрали		м	15	15	15	15	30	30
Максимальная длина магистрали		м	20	20	30	30	50	50
Расстояние между болтами крепления нар. блока		мм	510	560	610	631	620	620
Количество межблочных жил (на управление)			2					
Место подачи питания			Внутр./наружн.					
Количество жил (подача питания)			3(ø1,0мм.) / 3(ø1,5мм.)	3(ø1,0мм.) / 3(ø1,5мм.)	3(ø1,0мм.) / 3(ø1,5мм.)	3(ø1,0мм.) / 5(ø1,5мм.)	3(ø1,0мм.) / 5(ø1,5мм.)	3(ø1,0мм.) / 5(ø1,5мм.)
Заправка фреоном (на кол-во метров погонных)		м.п.	7					
Кол-во заправки фреоном на м.п. (превышение, на каждый метр погонный)		грамм /м.п.	30	30	60	60	60	60

Технические характеристики

R-410A

Модель			GTH18K3BI/ GUHN18NK3AO	GTH24K3BI/ GUHN24NK3AO	GTH36K3BI/ GUHN36NM3AO	GTH48K3B1I/ GUHN48NM3A1O
Производительность	холод	кВт	5,00	7,00	9,80	13,20
	тепло	кВт	5,70	8,00	10,80	14,50
Источник электропитания			~ 220-240В/50Гц/1Ф	~ 220-240В/50Гц/1Ф	~ 380-415В/50Гц/3Ф	
Номинальная потребляемая мощность	холод	кВт	2,03	2,61	3,60	5,00
	тепло	кВт	2,07	2,59	3,30	4,80
Сила тока	холод	А	9,30	11,80	6,70	9,20
	тепло	А	9,50	11,70	6,00	8,40
Энергоэффективность	холод	EER	2,46	2,68	2,72	2,64
	тепло	COP	2,75	3,09	3,27	3,02
Воздухопроизводительность		м³/ч	570/640/700	1000/1080/1170	1520/1630/1800	1800/1900/2100
Уровень шума	вн. блок	Дб(А)	46/50/54	46/48/50	48/51/54	52/55/58
	нар. блок	Дб(А)	56	59	60	63
Тип хладагента			R410a			
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина)	вн. блок	мм	836x695x238	1300x600x188	1590x695x238	1590x695x238
	нар. блок	мм	820x540x320	1018x695x412	1018x840x412	1032x1250x412
Масса	вн. блок	кг	26	33	48	48
	нар. блок	кг	40	59	90	112
Объем хладагента		кг	1,50	2,20	3,20	3,80
Температурный диапазон работы	холод	°С	+18/+43			
	тепло	°С	-7/+24			
Диаметр жидкостной магистрали		мм/дюйм	6,35 / 1/4″	9,53 / 3/8″	12,70 / 1/2″	12,70 / 1/2″
Диаметр газовой магистрали		мм/дюйм	12,70 / 1/2″	15,88 / 5/8″	19,05 / 3/4″	19,05 / 3/4″
Максимальный перепад высоты магистрали		м	15	15	30	30
Максимальная длина магистрали		м	20	30	50	50
Расстояние между болтами крепления нар. блока		мм	540	572	572	572
Количество межблочных жил (на управление)			2			
Место подачи питания			Внутр./наружн.			
Количество жил (подача питания)			3(ø1,0мм.)/ 3(ø4,0мм.)	3(ø1,0мм.) / 3(ø4,0мм.)	3(ø1,0мм.) / 5(ø2,5мм.)	3(ø1,0мм.) / 5(ø4,0мм.)
Заправка фреоном (на кол-во метров погонных)		м.п.	7			
Кол-во заправки фреоном на м.п. (превышение, на каждый метр погонный)		грамм /м.п.	15	60	120	120

Мульти сплит-системы на базе DC инверторного компрессора нового поколения.

Благодаря свободной компоновке, использование кондиционеров серии Free-Match предоставляет максимально широкие возможности при кондиционировании больших квартир и коттеджей, магазинов и ресторанов, офисных помещений;

До пяти внутренних блоков различного типа к одному наружному;

Энергоэффективность класса «А»;

Управление кондиционерами серии Free-Match осуществляется при помощи беспроводных индивидуальных пультов, поддерживающих функцию «I feel»;

Пять типов внутренних блоков: настенных, канальных, кассетных, консольных и напольно-потолочных;

Компактные размеры канальных и кассетных внутренних блоков (высота 220 мм);

Комплектуется двумя фильтрами на выбор (опция): фильтр из активированного угля «Анти-запах»; фильтр «Антибактериальный подавитель»; фильтр «Нано-титановый антихимический катализатор»; Электретный пылеулавливающий фильтр; Катехиновый фильтр;

Общая длинна трассы до 80 м, расстояние между наружным и внутренними блоками 25 м;

Безопасный запуск и работа в диапазоне от 96 В до 260 В;

Технология «Stable Frequency Control» – плавная и стабильная работа на сверхнизких частотах (15 Гц);

Noise Analysis Technology – практически бесшумная работа внутреннего и наружного блоков;

Широкий температурный диапазон эффективной работы: от -15ºС на обогрев и до +48ºС на охлаждение;

Точнейший температурный контроль с точностью 0,5°С;

Автоматическая система защиты от обледенения нового поколения Intelligent Preheating. В отличие от обычной схемы размораживания «по времени» – в среднем 10 минут размораживания на 50 минут работы компрессора, запуск процесса размораживания производится только при наличии реальной необходимости. Такая современная технология, очевидно, уменьшает потери электроэнергии на ненужные циклы размораживания.

Технические характеристики

BTU	7000	9000	1200	18000	21000	24000
Настенный тип						
Напольно-потолочный тип						
Консольный тип						
Кассетный тип						
Канальный тип						

Наружные блоки производительностью от 14 000 до 42 000 BTU

КОММЕРЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 2013

PROFESSIONAL LINE

Серия Free-Match

- **Мульти сплит-системы на базе DC инверторного компрессора нового поколения. Благодаря свободной компоновке, использование кондиционеров серии Free-Match п редоставляет максимально широкие возможности при кондиционировании больших квартир и коттеджей, магазинов и ресторанов, офисных помещений;**
- **До пяти внутренних блоков различного типа к одному наружному;**
- **Энергоэффективность класса «А»;**
- **Управление кондиционерами серии Free-Match осуществляется при помощи беспроводных индивидуальных пультов, поддерживающих функцию «I feel»;**
- **Пять типов внутренних блоков: настенных, канальных, кассетных, консольных и напольно-потолочных.**